

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН - С НАРУЖНЫМ ВИНТОМ PN63



MIVAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

336

Тело клапана и штатив из углеродистой стали. Маховик из прессованной стали. Шток и уплотнение седла из нержавеющей стали. Прокладки из графита и нержавеющей стали. Фланцы согласно стандарту EN1092-2 PN63

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

336/100

PN100

ПО ЗАПРОСУ

Регулирующий затвор и шток с мелкой резьбой
Стеллитовое покрытие седла и затвора
Присоединение под резьбу и под приварку
Исполнение из нержавеющей стали
Исполнение из GS 17 CR MO 55 легированной стали



РАЗМЕРЫ И ВЕС

DN	D	L	H	H'	V	Kg
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
15	105	210	260	275	175	10
20	130	230	285	300	200	16
25	140	230	300	315	200	18
32	155	250	325	345	200	20
40	170	260	365	385	250	28
50	180	300	385	405	250	32
65	205	340	405	435	300	48
80	215	380	420	450	300	56
100	250	430	460	495	300	86
125	295	500	520	560	300	126
150	345	550	600	645	400	160
200	415	650	660	725	400	270
250	470	775	730	805	500	450

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

DN	Давление	Температура
мм	бар	°C
15-250	63	-10°C/+50°C
15-250	58,8	+100°C
15-250	47,6	+200°C
15-250	40,6	+300°C
15-250	36,4	+400°C

