



# ПОВОРОТНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН PN25



**MIVAL**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

**380** Тело клапана, крышка и затвор из углеродистой стали.  
Уплотнение затвора и седла из нержавеющей стали. Прокладки из графита и нержавеющей стали. Фланцы согласно стандарту EN1092-1 PN25

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

**380/16** Исполнение PN16

### ПО ЗАПРОСУ

Специальное исполнение фланцев  
Исполнение из нержавеющей стали



### РАЗМЕРЫ И ВЕС

DN	D	L	H	Kg	Kv
50	165	200	160	15	80
65	185	240	170	24	120
80	200	260	175	28	230
100	235	300	195	38	350
125	270	350	210	58	880
150	300	400	240	96	1050
200	360	500	280	131	1410
250	425	600	320	212	1850
300	485	700	365	273	2670
350	555	800	425	440	3820
400	620	900	440	465	4880

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

DN мм	Давление бар	Температура °C
50-400	25	-10°C/+50°C
50-400	23.3	+100°C
50-400	19.4	+200°C
50-400	16.1	+300°C
50-400	14.4	+400°C

